



SEZIONE DEL CUSCINETTO




CAPACITÀ DI CARICO

Rothe Erde 191.50.3150.990.41.1502

Curve limite di carico statico



Durata di utilizzo — 30.000 giri



I carichi letti della pista richiedono fattori: statico fstat; durata di utilizzo fL.
Vedere tabella1 della fonte, pagina stampata61. Parametro:30.000 giri a pieno carico.
Qui non vengono scelti fattori specifici per l'applicazione.
Posizione nel disegno = posizione di montaggio.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensioni p103; grafico p103.

est.H1=203/int.H2=258;Ho65/Hu10;La3350/Li2975:48Ø45 passante;bulloneM42;d3504/m24/z146/x+12/k-2.4;bmin≥202;X1/X2=421.57/843.13kN;n1=8;Ø≤4000±5/≤6300±7mm

Rothe Erde 191.50.3150.990.41.1502 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM

Cuscinetto a rulli a tre corone

191.50.3150.990.41.1502

REFERENCE: Rothe Erde /19

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1